



# NORTH AMERICAN FIRE HOSE

La diferencia es...su margen de seguridad.

## Hi-Flow 400 LDH™

Goma Nitrilo / Construccion A Traves Del Tejido

### HIGH FLOW 400 LDH™ CARACTERISTICAS

- Refuerzo 100% sintético, totalmente encapsulado en un compuesto de goma de nitrilo que utiliza un proceso a traves del tejido.
- Una manguera de hule para uso pesado con resistencia térmica y química.
- La manguera se fabrica en la Unión Europea de acuerdo a las especificaciones de NAFH, y los acoples se fabrican en E.U.A.
- Disponible en amarillo y rojo.

**Aplicaciones: Suministro y LDH**

**Disponible en longitudes de 25, 50 y 100 pies ( 7.62, 15.24 y 30.48 metros)**



 **FAMILY OWNED  
AMERICAN MADE**

TAMAÑO DE ANGUERA	No. DE ESPEFICACION	PRUEBA DE TRABAJO PSI	PRUEBA DE SERVICIO PSI	DIAMETRO EXTERIOR	PESO POR 100 (30.4 METROS) SIN ACOPLES
4" – 102 mm	HF-400	400 PSI	200 PSI	4 5/16" – 109 mm	80 lbs. / 36.2 Kg
5" – 127 mm	HF-400	400 PSI	200 PSI	5 5/16" – 134 mm	110 lbs. / 49.8 Kg

HF-400,™y Hi-Flow 400 LDH,™ son todas marcas registradas de North American Fire Hose Corporation. Todos los derechos reservados.

Revision 2019A

### NORTH AMERICAN FIRE HOSE

910 East Noble Way • Santa Maria, CA 93454

Tel: 805.922.7076 • Fax: 805.922.0086

[NAFHC.com](http://NAFHC.com)

