



Outback 600 HD™

Tubo Interno de Hule Sintetico EPDM / Poliester Capa Sencilla

Outback 600 HD™ CARACTERISTICAS

- **Poly-Cord™** hilos de urdimbre de poliester hilado en anillo combinados con hilos de filamentos de relleno de poliester
- La construcción de tela presenta un tejido de sarga muy fino para mejorar resistencia a la abrasión y rasgón en situaciones de lucha contra incendios forestales.
- **Ultra-Shield™** amarillo de alta visibilidad una capa polimérica única de alto rendimiento sella todas y cada una de las fibras de cada manojo, mejorando aún más la resistencia a la abrasión, reduciendo la absorción a la humedad y la de sustancias químicas y proporcionando identificación con códigos de colores vívidos.
- El tubo interno de hule sintetico EPDM no se ve afectado por el deterioro del ozono, y es uno de los componentes del sistema **Friction Fighter System™** que crea una vía fluvial con una

- superficie extremadamente lisa, lo que reduce la pérdida de fricción y mejora significativamente el rendimiento de la boquilla.
- El sistema de adhesión vulcanizada **Dura-Bond™**, crea una unión mecánica y química entre el tubo interno de hule EPDM y la capa, reduce la probabilidad de delaminación como se experiencia con las construcciones competitivas de tubos de hule sinteticos pegados con adhesivos.
- Inmune a los efectos de mildiu y putrefacción, requiriendo menos mantenimiento después de cada uso.
- Diseñado para resistir los rigores del campo libre (Outback,) así como otras situaciones de lucha contra incendios forestales.
- Tanto la manguera como los acoples están hechos en E.U.A.

Aplicaciones: Forestal, Wildland y CAFs

Disponible en longitudes de 50, 75 y 100 pies (15.2, 22.8 y 30.4 metros)



| TAMAÑO DE ANGUERA | No. DE ESPECIFICACION | PRUEBA DE TRABAJO PSI | PRUEBA DE SERVICIO PSI | DIAMETRO EXTERIOR | PESO POR 100 (30.4 METROS) SIN ACOPLES |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|--|
| 1" – 25 mm | OB-600 HD | 600 PSI | 300 PSI | 1 ¼" / 31.6 mm | 12 lbs. / 5.4 Kg |
| 1 ½" - 38 mm | OB-600 HD | 600 PSI | 300 PSI | 1 ¾" / 44 mm | 17 lbs. / 7.7 Kg |

OB-600 HD™, Outback 600 HD™, Ultra-Shield™, Poly-Cord™, Friction Fighter System™ y Dura-Bond™ son todas marcas registradas de North American Fire Hose Corporation. Todos los derechos reservados.

Revision 2019A

NORTH AMERICAN FIRE HOSE

910 East Noble Way • Santa Maria, CA 93454

Tel: 805.922.7076 • Fax: 805.922.0086

NAFHC.com

